

DESB26W		DESBROZADORA DE 26CC CURVA KOHSHIRO MANERAL D MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 25.4CC POTENCIA 0,75KW 7.500 RPM PESO BRUTO 7.9KG PESO NETO 7.1 KG. TANQUE 700ML	1 PIEZA
DESB26		DESBROZADORA DE 26CC RECTA KOHSHIRO MANERAL D MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 25.4CC POTENCIA 0,75KW 7.500 RPM PESO BRUTO 7.9KG PESO NETO 7.1 KG TANQUE 700ML.	1 PIEZA
DESB33		DESBROZADORA DE 33CC KOHSHIRO MANERAL D MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 32.6CC POTENCIA 0,9KW 7.500 RPM PESO BRUTO 8.1KG PESO NETO 7.1 KG TANQUE 700ML.	1 PIEZA
DESB43		DESBROZADORA DE 43CC KOSHIRO MANERAL BICICLETA MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 42.7CC POTENCIA 0,1.25KW 7.500 RPM PESO BRUTO 9.1KG PESO NETO 8.3 KG TANQUE 700ML.	1 PIEZA
DESB52		DESBROZADORA DE 52CC KHOSHIRO MANERAL BICICLETA MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 51.7CC POTENCIA 1.40KW 7.500 RPM PESO BRUTO 9.2KG PESO NETO 8.3 KG TANQUE 700ML.	1 PIEZA

DESBR62		DESBROZADORA DE 62CC KHOSHIRO Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E47.5F Desplazamiento: 62CC Potencia nominal: 2.6KW / 8500 rpm Eje de trabajo: 28MM / 2.0MM Carcasa de doble rodamiento Eje completo	1 PIEZA
DESBR52PRO		DESBROZADORA CARSAN PRO DE 52CC MANERAL BICICLETA MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS POTENCIA MAXIMA: 1.4KW/7500rpm CAPACIDAD DE TANQUE: 1200ML EMBRAGUE: CENTRIFUGA	1 PIEZA
VAR260TN		DESBROZADORA DE 26CC KOHSHIRO VARANO Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E34F Desplazamiento: 25.4CC Potencia nominal: 0,75 KW / 7500 rpm Eje de trabajo: 26MM / 2.0MM Una carcasa de rodamiento Eje completo	1 PIEZA
VAR260WTN		DESBROZADORA DE 26CC CURVA KOHSHIRO VARANO MANERAL D Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E34F Desplazamiento: 25.4CC Potencia nominal: 0,75 KW / 7500 rpm Eje de trabajo: 26MM / 2.0MM Eje completo	1 PIEZA
VAR305TN		DESBROZADORA DE 33CC KOHSHIRO VARANO Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E36F Desplazamiento: 33CC Potencia nominal: 0.9KW / 7500rpm Eje de trabajo: 26MM / 2.0MM Una carcasa de rodamiento Eje completo	1 PIEZA

VAR415TN		DESBROZADORA DE 43CC KOSHIRO VARANO Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E40F-5 Desplazamiento: 43CC Potencia nominal: 1.2KW / 7500 rpm Eje de trabajo: 28MM / 2.0MM Carcasa de doble rodamiento Eje completo	1 PIEZA
VAR4S50		DESBROZADORA KOHSHIRO VARANO 4S50 TIPO DE MOTOR: ENFRIAMIENTO DE AIRE, MOTOCILINDRICO CUATRO TIEMPOS DESPLAZAMIENTO: 38.8CC POTENCIA DE MOTOR: 0.9KW/7500R/MIN CARBURADOR TIPO DIAFRAGMA CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA: 650ML	1 PIEZA
VAR520TN		DESBROZADORA DE 52CC KHOSHIRO VARANO Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E44F-5 Desplazamiento: 52CC Potencia nominal: 1.45KW / 7500 rpm Eje de trabajo: 28MM / 2.0MM Carcasa de doble rodamiento Eje completo.	1 PIEZA
VAR620TN		DESBROZADORA DE 62CC KHOSHIRO VARANO Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E47.5F Desplazamiento: 62CC Potencia nominal: 2.6KW / 8500 rpm Eje de trabajo: 28MM / 2.0MM Carcasa de doble rodamiento Eje completo	1 PIEZA
INT430		DESBROZADORA DE 43CC KOSHIRO INTENSO Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E40F-5 Desplazamiento: 43CC Potencia nominal: 1.2KW / 7500 rpm Eje de trabajo: 28MM / 2.0MM Carcasa de doble rodamiento Eje completo	1 PIEZA

INT520		DESBROZADORA DE 52CC KHOSHIRO INTENSO Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E44F-5 Desplazamiento: 52CC Potencia nominal: 1.45KW / 7500 rpm Eje de trabajo: 28MM / 2.0MM Carcasa de doble rodamiento Eje completo.	1 PIEZA
INT620		DESBROZADORA DE 62CC KHOSHIRO INTENSO Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E47.5F Desplazamiento: 62CC Potencia nominal: 2.6KW / 8500 rpm Eje de trabajo: 28MM / 2.0MM Carcasa de doble rodamiento Eje completo	1 PIEZA
DESBRGX35		DESBROZADORA GX35 KOHSHIRO TIPO DE MOTOR: ENFRIAMIENTO DE AIRE, MOTOCILINDRICO CUATRO TIEMPOS DESPLAZAMIENTO: 38.8CC POTENCIA DE MOTOR: 0.9KW/7500R/MIN CARBURADOR TIPO DIAFRAGMA CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA: 650ML DIAMETRO DE TUBO Y GROSOR: 28MM/2MM LONGITUD DE TUBO: 1480MM LONGITUD DE FLECHA: 1530 MM	1 PIEZA
MULTIDGJ330		DESBROZADOR MULTIFUNCIONAL KOHSHIRO MOTOR DE 33CC DE 2 TIEMPOS ENFRIAMIENTO DE AIRE COMBUSTIBLE: GASOLINA/ACEITE MEZCLADO 40:1	1 PIEZA
DESBR143R		DESBROZADORA DE 43CC 143R	1 PIEZA

DESBR553R		DESBROZADORA PROFESIONAL 553R, CILINDRADA 50.6 CM3 , POTENCIA 2.3 KW, REGIMEN MAX. RECOMENDADO 13.000 RPM, TRASMISION RIGIDA	1 PIEZA
ZIBDESBR52		DESBROZADORA ZIBELLINA DE 52CC QUALITA ITALIANA MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 52CC POTENCIA 2.2KW/ 7500 RPM TRAQUE 900 ML.	1 PIEZA
HBS5228MM		DESBROZADORA 52CC TUBO 28MM DE CARRITO MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 51.7CC POTENCIA 1.40KW 7.500 RPM TANQUE 700ML.	1 PIEZA
POD196CC		PODADORA 196CC Ruedas delanteras de 7" ruedas traseras 8" Potencia del motor 5.1 HP cilindrada 196 cc motor 4 tiempos Velocidad de motor 2800 rpm capacidad el tanque 1.4 lts.	1 PIEZA
POD196CCSP		PODADORA 196CCSP Ruedas delanteras de 8" ruedas traseras de 9.5" con tracion Potencia del motor 5.1 HP cilindrada 196 cc motor 4 tiempos velocidad de motor 2800 rpm capacidad el tanque 1.4 lts.	1 PIEZA

POD196CCWB		PODADORA 196CC DE 21" MOTOR DE 6HP SALIDA LATERAL MANUAL SIN BOLSA	1 PIEZA
ZIP166CC		PODADORA ZIBELLINA 166CC Ruedas delanteras de 7" ruedas traseras 8" cilindrada 166 cc motor 4 tiempos velocidad de motor 2.9/3600rpm Diámetro x carrera 65 x 50	1 PIEZA
ZIP166CCSP		PODADORA ZIBELLINA 196CCSP Ruedas delanteras de 7" ruedas traseras 8" con traccion cilindrada 166 cc motor 4 tiempos velocidad de motor 2.9/3600rpm Diámetro x carrera 65 x 50	1 PIEZA
ZIP166CCWB		PODADORA ZIBELLINA 166CC DE 21" SALIDA LATERAL MANUAL SIN BOLSA	1 PIEZA


POD166E		LONCIN 166CC Motor de eje vertical de 4 tiempos Cilindrada: 166 cm Diámetro-carrera: 65-50 Relación de compresión: 8. 5 :1 Par motor máx. NM/RPM: 9,5 /2500 RPM: 1800+-150 rpm Potencia: 6 CV Sistema de carga: reg. 12,6V/20Ah Capacidad de aceite: 0,55 lt Lubricación: por salpicadura Peso neto: 10. 8 kg Dimensiones: 387x340x259	1 PIEZA
GIRO ZERO		GIRO ZERO KOHSHIRO MOTOR: V-TWIN DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE, EJE VERTICAL CAPACIDAD DE ACEITE 2,0 LITROS DESPLAZAMIENTO 726CC POTENCIA MÁXIMA 15,4 KW / 3600 RPM HOJA DE CORTE: 17,3" (440MM)	1 PIEZA
POD2P77E		MOTOR GIRO ZERO V-TWIN DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE, EJE VERTICAL CAPACIDAD DE ACEITE 2,0 LITROS DESPLAZAMIENTO 726CC POTENCIA MÁXIMA 15,4 KW / 3600 RPM	1 PIEZA

POD180E		MOTOR DE PODADORA Tipo de válvula Válvula superior Número de cilindros 1 Diámetro del cilindro (mm) 70 Carrera del pistón (mm) 47 Desplazamiento total (cm³) 181 Relación de compresión 8.5:1 Potencia máxima (kW/rpm) 2.8 / 3600 Dirección de rotación En sentido contrario a las agujas del reloj Ángulo de avance de encendido 20 ± 2 Espacio libre válvula de admisión (mm) 0.10 – 0.15 Espacio libre válvula de escape (mm) 0.15 – 0.20 Brecha de chispa (mm) 0.6 – 0.8 Aceite recomendado SAE 10W/30 Capacidad de combustible (L) 0.8 Capacidad de aceite (L) 0.45 Dimensiones (mm) 331 x 298 x 234 Peso neto (kg) 8.0	1 PIEZA
PM20P		CORTADORA DE CESPED A GASOLINA Modelo PM20P Motor 4 tiempos Cilindrada 180 cc Diámetro de corte 51 cm Velocidad máxima 3000 rpm Capacidad de tanque 0.8 L Capacidad de aceite 0.5 L Nivel de ruido 98 dB(A) Ajuste de altura Palanca única con 7 niveles	1 PIEZA
PM20S		CORTADORA DE CESPED A GASOLINA Modelo PM20P Motor 4 tiempos Cilindrada 180 cc con traccion Diámetro de corte 51 cm Velocidad máxima 3000 rpm Capacidad de tanque 0.8 L Capacidad de aceite 0.5 L Nivel de ruido 98 dB(A) Ajuste de altura Palanca única con 7 niveles	1 PIEZA

PM21P		CORTADORA DE CESPED A GASOLINA Modelos PM21P Motor Motor de 4 tiempos de alto rendimiento Cilindrada 180 cc Sistema de tracción Tracción automática para facilitar el desplazamiento Ancho de corte 51 cm (PM20P / PM20S) – 53 cm (PM21P / PM21S) Velocidad máxima 3000 rpm Capacidad de combustible 0.8 L Capacidad de aceite 0.5 L Nivel de ruido 98 dB(A) Ajuste de altura Sistema de ajuste central con palanca única de 7 niveles	1 PIEZA
PM21S		CORTADORA DE CESPED A GASOLINA Modelos PM21S Motor Motor de 4 tiempos de alto rendimiento Cilindrada 180 cc con traccion Sistema de tracción Tracción automática para facilitar el desplazamiento Ancho de corte 51 cm (PM20P / PM20S) – 53 cm (PM21P / PM21S) Velocidad máxima 3000 rpm Capacidad de combustible 0.8 L Capacidad de aceite 0.5 L Nivel de ruido 98 dB(A) Ajuste de altura Sistema de ajuste central con palanca única de 7	1 PIEZA
KSP4016		KOHSHIRO PROFESIONAL CADENA Y BARRA OREGON CARBURADOR WALBRO JAPONES BARRA 3/8 MINI 16" 0.50 56 ESLABONES DESPLAZAMIENTO 39.6CC POTENCIA 1.6KW/2.2HP PESO 4.3KG RELACION ACEITE COMBUSTIBLE 1.40 MOTOR DE DOS TIEMPOS SISTEMA DE FRENO DE CADENA ANTI-RETROCESO BOMBA DE ACEITE AUTOMATICA SISTEMA ANTIVIBRACION AJUSTE Y TENSION DE CADENA CONVENIENTES	1 PIEZA

KSP5018		KHOSHIRO PROFESIONAL CADENA Y BARRA OREGON CARBURADOR WALBRO JAPONES BARRA .325 18" 0.50 72 ESLABONES DESPLAZAMIENTO 49.8 CC POTENCIA 2.0KW/2.7HP PESO 5.0 KG RELACION ACEITE COMBUSTIBLE 1.40 MOTOR DE DOS TIEMPOS SISTEMA DE FRENO DE CADENA ANTI- RETROCESO BOMBA DE ACEITE AUTOMATICA SISTEMA ANTIVIBRACION AJUSTE Y TENSION DE CADENA CONVENIENTES	1 PIEZA
KSP5020		KOHSHIRO PROFESIONAL CADENA Y BARRA OREGON CARBURADOR WALBRO JAPONES BARRA 3/8 20" 0.50 70 ESLABONES DESPLAZAMIENTO 49.8 CC POTENCIA 2.0KW/2.7HP PESO 5.0 KG RELACION ACEITE COMBUSTIBLE 1.40 MOTOR DE DOS TIEMPOS SISTEMA DE FRENO DE CADENA ANTI- RETROCESO BOMBA DE ACEITE AUTOMATICA SISTEMA ANTIVIBRACION AJUSTE Y TENSION DE CADENA CONVENIENTES	1 PIEZA
KSE2512		25.6CC.12"3/8LP0.050 45DL CHAIN & BAR	1 PIEZA
KSE5216		52CC16" .325 058 66DL CHAIN&BAR	1 PIEZA

KSE5218		52CC18" .325 058 72DL CHAIN&BAR	1 PIEZA
KSE5220		52CC20" .325 058 76DL CHAIN&BAR	1 PIEZA
CSM3816		MOTOSIERRA CARSAN 38CC BARRA 16" 3/8 .050 57DL	1 PIEZA
CSM4518		MOTOSIERRA CARSAN 45CC BARRA 18" 325/058 72DL	1 PIEZA
CSM5020		MOTOSIERRA CARSAN 50CC BARRA 20" .325/058, 76DL	1 PIEZA
CSM6524		MOTOSIERRA CARSAN 65CC CON BARRA DE 24" ESPECIFICACION TECNICA POTENCIA: 3.2 KW / 4.3 HP DESPLAZAMIENTO: 65CC CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 750 ML. CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE: 400 ML. BARRA Y CADENA 24" 3/8 GRANDE .058	1 PIEZA
CSM6528		MOTOSIERRA CARSAN 65CC CON BARRA DE 28" ESPECIFICACION TECNICA POTENCIA: 3.2 KW / 4.3 HP DESPLAZAMIENTO: 65CC CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 750 ML. CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE: 400 ML. BARRA Y CADENA 28" 3/8 GRANDE .058	1 PIEZA

KCC2360		CORTACETOS KOHSHIRO DESPLAZAMIENTO 23CC MOTOR A 2 TIEMPOS CUCHILLA DE 60CM	1 PIEZA
KCC2680		CORTACETOS KOHSHIRO DESPLAZAMIENTO 25.4 CC CUCHILLA DE 800MM	1 PIEZA
TELGZJ260AE		MOTOSIERRA TELESCOPICA CARSAN MOTOR 25.4CC MOTOR DE 2 TIEMPOS ALTURA DE CORTE: 4.1 MTS. ENFRIDO POR AIRE CARBURADOR TIPO DIAFRAGMA CAPACIDAD DE TANQUE 0.65L BARRA 12" 44 ESLABONES 3/8 MINI 4.5 METROS DE LARGO	1 PIEZA
HCM220B		PRENSADORA HIDRAULICA DE MANGUERA	1 PIEZA
CMH110		CORTADORA DE MANGUERA MODO DE FUNCIONAMIENTO: MANUAL POTENCIA: 3KW (220V.380V) TAMAÑO: 850*600*980MM PESO: 120KG. PRESIÓN SISTEMÁTICA: 30MPA	1 PIEZA

HIDRO70F22		HIDROLAVADORA KOHSHIRO DE ALTA PRESION MAXIMA ALIMENTACION: 3200 PSI FLUJO MAXIMO DE AGUA: 2.6GPM POTENCIA: 7.0HP CAPACIDAD DEL MOTOR: 3500 R/MIN TANQUE DE COMBUSTIBLE 3.6 L	1 PIEZA
HIDRO70F34		HIDROLAVADORA KOHSHIRO DE ALTA PRESION BOMBA DE BRONCE MAXIMA ALIMENTACION: 3500 PSI FLUJO MAXIMO DE AGUA: 2.6GPM POTENCIA: 7.0HP CAPACIDAD DEL MOTOR: 3500 R/MIN TANQUE DE COMBUSTIBLE 3.6 L	1 PIEZA
HIDROHPF13		MAXIMA ALIMENTACION 4200 PSI PRESION DE AGUA NOMINAL 3600 PSI FLUJO MAXIMO DE AGUA 3.5GPM POTENCIA 13 HP CAPACIDAD DEL MOTOR 3500 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE 6.5L BOMBA DE COBRE DE ALTA CALIDAD	1 PIEZA
HIDROHPF7		MAXIMA ALIMENTACION 3600 PSI PRESION DE AGUA NOMINAL 3000 PSI FLUJO MAXIMO DE AGUA 2.6GPM POTENCIA 6.5 HP BOMBA DE COBRE DE ALTA CALIDAD	1 PIEZA

HIDRO18S3		Presión máxima: 2350 PSI Presión nominal: 1850 PSI Caudal nominal: 2.3 GPM Motor: Motor de inducción de cuatro polos (1750 RPM) Potencia máxima de salida: 2200 W, motor de inducción, 120 V/60 Hz, voltaje monofásico Tipo de bomba: Bomba comercial de cigüeñal con válvula de succión Pistola de bronce Boquillas: 5 boquillas (0, 15, 25, 40, detergente) Marco: Marco robusto con rueda de 8" y carcasa de acero inoxidable Longitud de la manguera de presión: Manguera de caucho-acero de 7.6 m Cable de alimentación: Cable de alimentación de 5 m	1 PIEZA
HIDRO25S3		Presión máxima: 2500 PSI Presión nominal: 1800 PSI Caudal nominal: 2.3 GPM Motor: Motor de inducción de cuatro polos (1750 RPM) Potencia máxima de salida: 2500 W, motor de inducción, 220 V/60 Hz, voltaje monofásico Tipo de bomba: Bomba comercial de cigüeñal con válvula de succión Pistola de bronce Boquillas: 5 boquillas (0, 15, 25, 40, detergente) Marco: Marco robusto con rueda de goma de 10" y carcasa de acero inoxidable Longitud de la manguera de presión: 7.6 m (manguera de goma y acero) Cable de alimentación: Cable de alimentación de 5 m	1 PIEZA

HIDRO30T3		Presión máxima: 3800 PSI Presión nominal: 3200 PSI Caudal nominal: 3.0 GPM Motor: Motor de inducción de cuatro polos (1750 RPM) Potencia máxima de salida: 4000 W, motor de inducción, 220 V/60 Hz, voltaje trifásico Tipo de bomba: Bomba comercial de cigüeñal con válvula de succión Pistola de bronce Boquillas: 5 boquillas (0, 15, 25, 40, detergente) Marco: Marco robusto con rueda de goma de 10" y carcasa de acero inoxidable Longitud de la manguera de presión: Manguera de goma y acero de 7.6 m Cable de alimentación: Cable de alimentación de 5 m	1 PIEZA
HIDRO70F22Z		HIDROLAVADORA ZIBELLJNA DE ALTA PRESION MAXIMA ALIMENTACION: 3200 PSI FLUJO MAXIMO DE AGUA: 2.6GPM POTENCIA: LONCIN G200F BOMBA DE MOTOR: ALUMINIO CON VALVULA DE SUCCION. MANGUERA 7,6M PISTOLA METALICA, RUEDA DE 10" CAPACIDAD DEL	1 PIEZA
HIDRO70F34Z		HIDROLAVADORA KOHSHIRO DE ALTA PRESION MAXIMA ALIMENTACION: 3500 PSI FLUJO MAXIMO DE AGUA: 2.6GPM POTENCIA:LONCIN G200F Bomba: aluminio con válvula de succión, Manguera: Manguera de PVC de 7.6M, Pistola: Pistola de metal, Rueda: Rueda de aire de 10 pulgadas, con 1 filtro doble. CAPACIDAD DEL MOTOR: 3400 R/MIN Con doble filtro, TANQUE DE COMBUSTIBLE 3.6 L	1 PIEZA

HIDROC3-1500W		Hidrolavadora a presión eléctrica con inductor magnético, motor monofásico de imán permanente, potencia de 1.5 kW, voltaje de 75V a 125V, presión de 10 a 12 MPa y flujo de 12 a 13 L/min. Velocidad de 2800 rpm, diseño compacto y fácil de transportar	1 PIEZA
HIDROC5-2000W		Hidrolavadora a presión eléctrica con inductor magnético, equipada con motor monofásico de imán permanente multipolar, potencia de 2.0 kW, voltaje de 75V a 125V, presión de trabajo de 10 a 12 MPa y flujo de 12 a 13 L/min. Opera a 2800 rpm, con diseño compacto y fácil de mover (levantar o empujar)	1 PIEZA
HLE1500		HIDROLAVADORA ELECTRICA SSC:3123T	1 PIEZA
HLE1600		HIDROLAVADORA ELECTRICA CON LANZA TURBO SSC:4160T	1 PIEZA
HLE1700		ssc:5160T-R,ELECTRIC SPRAYER W/TURBO LANCE	1 PIEZA

BOMWP20		MOTOBOMBA 1.5" (38MM)MOTOR 4 TIEMPOS KOHSHIRO ALTURA MAX 25M SUCCION 8M CAUDAL MAXIMO 11M3/HR	1 PIEZA
BOM2510		MOTOBOMBA KOHSHIRO 1" CON MOTOR DE 26CC ALTURA DE SUCCION 8M SALIDA MAXIMA DE LA BOMBA 8M3/H	1 PIEZA
BOM1WP25		MOTOBOMBA DE 1X1" KOHSHIRO ALTURA MAX 20M SUCCION 7M POTENCIA 6.5 / 3.600 RPM PESO 8.5 KG CAUDAL MAXIMO 10 M3/HR	1 PIEZA
BOM1KOH25		MOTOBOMBA BLACK DE 1X1" KOHSHIRO ALTURA MAX 20M SUCCION 7M POTENCIA 6.5 / 3.600 RPM PESO 8.5 KG CAUDAL MAXIMO 10 M3/HR	1 PIEZA

BOM4T25		MOTOBOMBA 1" (25MM) KOHSHIRO DE 4 TIEMPOS, ELEVACION MAXIMA DE 25M CAPACIDAD DE SUCCION DE 8M CAUDAL MAXIMO 11M3/HR PESO 11KG. MEDIDAS(LARGO,ANCHO,ALTO) 360*300*400MM	1 PIEZA
WP50ZK		MOTOBOMBA DE 2X2" ZIBELLINA MOTOR 4 TIEMPOS CAUDAL MAX.36 M3/HR ALTURA MAX 30M SUCCION 7M POTENCIA 5.5 HP ENCENDIDO MANUAL PESO 23 KG.	1 PIEZA
WP50TH		MOTOBOMBA DE 2X2" DE ROSCA KOHSHIRO MOTOR 4 TIEMPOS CAUDAL MAX.36 M3/HR ALTURA MAX 30M SUCCION 7M POTENCIA 5.5 HP ENCENDIDO MANUAL PESO 23 KG.	1 PIEZA
WP75ZK		MOTOBOMBA DE 3X3" ZIBELLINA MOTOR 4 TIEMPOS CAUDAL MAX.60 M3/HR ALTURA MAX 28M SUCCION 7M POTENCIA 7.5 HP ENCENDIDO MANUAL PESO 25 KG.	1 PIEZA
WP80TH		MOTOBOMBA DE 3X3" DE ROSCA KOHSHIRO MOTOR 4 TIEMPOS CAUDAL MAX.60 M3/HR ALTURA MAX 28M SUCCION 7M POTENCIA 7.5 HP ENCENDIDO MANUAL PESO 25 KG.	1 PIEZA

BOM4WP100		MOTOBOMBA DE 4X4" CON FLECHA DE ROSCA KOHSHIRO MOTOR 4 TIEMPOS CAUDAL MAX.90 M3/HR ALTURA MAX 25M SUCCION 5M POTENCIA 13 HP ENCENDIDO MANUAL PESO 42 KG.	1 PIEZA
BOM4WP100k		MOTOBOMBA DE 4X4" CON FLECHA DE CUÑERO KOHSHIRO MOTOR 4 TIEMPOS CAUDAL MAX.90 M3/HR ALTURA MAX 25M SUCCION 5M POTENCIA 13 HP ENCENDIDO MANUAL PESO 42 KG.	1 PIEZA
WP100D		MOTOBOMBA 4" PARA SOLIDOS MOTOR 15HP para trabajar con LODOS Motor de 15 HP a 4 Tiempos OVH Revoluciones por minuto: 3800 (rpm) Bomba: Para Lodos Succión y descarga: 4" pulgadas Altura Máxima: 28 mts.	1 PIEZA
BOMWP50DH		BOMBA 2X2 ALTA PRESION 3600 R.P.M. 7HP MAX FLUJO 25M3 ALTURA MAX 85M SUCTION 9M 4 TIEMPOS MOTOR GP210	1 PIEZA
BOM4TGX35		BOMBA DE AGUA DE 1" VEL DE ROTACION:7500 RPM MOTOR 4 TIEMPOS FLUIDO MAX. 6 m3/h ALTURA MAX: 8M SUCCION:8M DESPLAZAMIENTO 140CC ACEITE 0.1L TANQUE .63L PESO NETO 6.8KG	1 PIEZA

WP2QP		MOTOBOMBA DE QUIMICOS MOTOR DE 6.5HP A 4 TIEMPOS DIAMETRO DE SALIDA 2"(50MM) ELEVACIÓN MAXIMA 35M CAPACIDAD DE SUCCIÓN 8M CAUDAL MÁXIMO 32M ³ /HR	1 PIEZA
WP2HP		BOMBA DE AGUA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN DE 2" MOTOR 6.5HP DIAMETRO DE SALIDA 2"(50MM) ELEVACIÓN MÁXIMA 65M CAUDAL MÁXIMO 30M ³ /HR	1 PIEZA
WP3HP		BOMA DE AGUA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN DE 3" MOTOR 13HP DIAMETRO DE SALIDA 3"(76MM) ELEVACIÓN MÁXIMA 80M CAUDAL MÁXIMO 50M ³ /HR	1 PIEZA

DIEWP50		MOTOBOMBA DE 2" MOTOR DIESEL TIPO: DP20E DIÁMETRO DE ENTRADA Y SALIDA: 50MM FLUJO MÁXIMO: 36M³/H ELEVACIÓN MÁXIMA: 26M ELEVACIÓN DE SUCCIÓN MÁXIMA: 8M TIEMPO DE AUTOCEBADO: 70S VELOCIDAD: 3600 VUELTAS/MIN MODELO DE MOTOR: HD173F POTENCIA NOMINAL: 3,8 KW DESPLAZAMIENTO: 211CC TIPO DE ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12.5L PESO: 35KG. TAMAÑO (MM) 540X455X540	1 PIEZA
DIEWP75		MOTOBOMBA DIESEL 3" PULGADAS TIPO: DP30E DIÁMETRO DE ENTRADA Y SALIDA: 80MM FLUJO MÁXIMO: 50M³/H ELEVACIÓN MÁXIMA: 28M ELEVACIÓN DE SUCCIÓN MÁXIMA: 8M TIEMPO DE AUTOCEBADO: 120S VELOCIDAD: 3600 VUELTAS/MIN MODELO DE MOTOR: 178F POTENCIA NOMINAL: 4.0KW DESPLAZAMIENTO: 296CC TIPO DE ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12.5L PESO: 58KG. TAMAÑO (MM) 560X465X565	1 PIEZA

DIEWP100		MOTOBOMBA DE 4" MOTOR DIESEL TIPO: DP40E DIÁMETRO DE ENTRADA Y SALIDA: 100MM FLUJO MÁXIMO: 96M3/H ELEVACIÓN MÁXIMA: 31M ELEVACIÓN DE SUCCIÓN MÁXIMA: 8M TIEMPO DE AUTOCEBADO: 180S VELOCIDAD: 3600 VUELTAS/MIN MODELO DE MOTOR: 188F POTENCIA NOMINAL: 7.2W DESPLAZAMIENTO: 456CC TIPO DE ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12.5L PESO: 79KG. TAMAÑO (MM) 655X485X620	1 PIEZA
186FDE		MOTOR DIESEL 186FDE ARRANQUE ELECTRICO DE 12 HP CILINDRO UNICO VERTICAL 4 tiempos, refrigerado por aire, motor diésel. ≈270 g/kw.h Modo de arranque: Arranque eléctrico Depósito de combustible: 5,5 L Capacidad de aceite: 1,65 L Tipo de combustible: 0#(verano), -10#(invierno) diesel Tipo de aceite: 10w/30SAW CTiempo de funcionamiento continuo: 2,0H NW/GW: 48/53kg 20GP: 192PCS	1 PIEZA

188FDE		MOTOR DIESEL 188FDE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 14 HP Cilindro único vertical, 4 tiempos, enfriado por aire, motor diésel. Diámetro interior * carrera: 88 * 75 mm Desplazamiento: 456 ML 7,0 Kw Consumo de combustible: <= 270 g/kw.h Modo de arranque: Arranque eléctrico Depósito de combustible: 5,5 L Capacidad de aceite: 1,7 L Tipo de combustible: 0#(verano), - 10#(invierno) diesel Tipo de aceite: 10w/30SAW CTiempo de funcionamiento continuo: 2,0 H NW/GW: 48/53 kg 20GP: 192PCS	1 PIEZA
192FDE		MOTOR DIESEL 192FDE ARRANQUE ELECTRICO 16HP CILINDRO UNICO VERTICAL A 4 TIEMPOS ENFRIADO POR AIRE , MOTOR DIESEL POTENCIA DE SALIDA 7.5 W/8.2 KW FLECHA DE 1" VELOCIDAD DE MOTOR 3600R PM PESO 55 KG TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO : 2,0 H NW/GW: 48/53 kg 20GP: 192PCS	1 PIEZA
ASP768		ASPERSORA DE MOCHILA 2 TIEMPOS CON MOTOR TU26CC DESPLAZAMIENTO 26CC CAPACIDAD 25 L INCLUYE DOS VARILLAS DE CAMA BAJA Y 2 PISTOLAS DE PRESION CON BOQUILLA DOBLE, BOMBA DE BRONCE ARNES PROFESIONAL PESO 11KG	1 PIEZA

ASP768M		ASPERSORA DE MOCHILA 2 TIEMPOS CON MOTOR <u>TU26CC</u> <u>MITSUBISHI ORIGINAL</u> DESPLAZAMIENTO 26CC CAPACIDAD 25 L INCLUYE DOS VARILLAS DE CAMA BAJA Y 2 PISTOLAS DE PRESION CON BOQUILLA DOBLE, BOMBA DE BRONCE ARNES PROFESIONAL 11KG	1 PIEZA
ASP768H		ASPERSORA DE MOCHILA MOTOR 4 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 35CC CAPACIDAD 25L INCLUYE DOS VARILLAS DE CAMA BAJA Y 2 PISTOLAS DE PRESION CON BOQUILLA DOBLE, BOMBA DE BRONCE ARNES PROFESIONAL PESO 11KG	1 PIEZA
ASP4025		ASPERSORA DE MOCHILA MOTOR 4 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 35CC CAPACIDAD 25L INCLUYE DOS VARILLAS DE CAMA BAJA Y 2 PISTOLAS DE PRESION CON BOQUILLA DOBLE, BOMBA DE BRONCE ARNES PROFESIONAL PESO 13KG	1 PIEZA
ASP4025H		ASPERSORA DE MOCHILA MOTOR 4 TIEMPOS <u>HONDA</u> <u>ORIGINAL GX35</u> DESPLAZAMIENTO 35CC CAPACIDAD 25L INCLUYE DOS VARILLAS DE CAMA BAJA Y 2 PISTOLAS DE PRESION CON BOQUILLA DOBLE, BOMBA DE BRONCE ARNES PROFESIONAL PESO 13KG	1 PIEZA
ASP900ML		ASPERSOR MANUAL DE 900ML CAJA CON 48 PIEZAS	1 CAJA

ASP1L		ASPERSOR MANUAL DE 1 LITRO CAJA CON 15 PIEZAS	1 CAJA
ASP2L		ASPERSOR MANUAL DE 2 LITROS CAJA CON 15 PIEZAS	1 CAJA
ASP3L		ASPERSOR MANUAL DE 3 LITROS CAJA CON 6 PIEZAS	1 CAJA
ASP5L		ASPERSOR MANUAL DE 5 LITROS CAJA CON 6 PIEZAS	1 CAJA
ASP8L		ASPERSOR MANUAL DE 8 LITROS CAJA CON 6 PIEZAS	1 CAJA

ASP15L		ASPERSORA MANUAL DE 15 LITROS.	1 PIEZA
ASP20L		ASPERSORA MANUAL DE 20 LITROS.	1 PIEZA
ASP20LP		ASPERSORA MANUAL DE 20 LITROS BOMBA DE PLASTICO	1 PIEZA
AKH20L		ASPERSORA KOHSHIRO HIBRIDA DE 20L.	1 PIEZA
FUM26LT		FUMIGADOR PARA USO EXCLUSIVO AGRICOLA ALTA POTENCIA, ALTA PRESION, CALIDAD GARANTIZADA, SERVICIO GARANTIZADO, SOLIDOS(POLVO), LIQUIDOS. TANQUE 26L. SALIDA DE 64MM DE ACERO INOXIDABLE TIPO DE BOMBA:BOOST SWITCH DE MANERAL MODELO DE MOTOR: 3WF-3C POTENCIA 2.9HP MOTOR DE 41.5CC 2 TIEMPOS DESCARGA LIQUIDO POLVO 2 3/16"	1 PIEZA

FUM3FW-600		FUMIGADORA DE MOCHILA PARA LIQUIDOS Potencia: 2.5 kW. Cilindrada (cm3): 56.5 2.800 RPM CAPACIDAD DEL CONTENEDOR : 14 LITROS	1 PIEZA
FUM264T		FUMIGADORA LIQUIDOS Y POLVOS MODELO 140FA (GX35) 4 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 37.7CC	1 PIEZA
FUM30A		FUMIGADORA LIQUIDOS Y POLVOS 2 TIEMPOS 77 CC, PODER MAXIMO KW3.6 5HP CAPACIDAD DEL TANQUE DE CONBUSTIBLE 1.9 LITROS CAPACIDAD DEL TANQUE DE LIQUIDOS 17 LITROS	1 PIEZA
PARI30HK		PARIHUELA PARA USO AGRICOLA MOTOR 6.5HP BOMBA DE BRONCE CON PISTONES CERAMICOS • Manguera de 100 m (200KGF/CM2) • Jgo de mangueras de succión/retorno • Kit de sellos de reparación • Manómetro seco • Lanza de 90 cm • Coladera • Herramienta	1 PIEZA

KH-30		PARIHUELA PARA USO AGRICOLA MOTOR 6.5HP <u>BOMBA DE BRONCE CON PISTONES CERAMICOS</u> • Manguera de 50 m (200KGF/CM2) • Jgo de mangueras de succión/retorno • Kit de sellos de reparación • Manómetro seco • Lanza de 90 cm • Coladera • Herramienta	1 PIEZA
PARI160T		PARIHUELA PARA USO AGRICOLA CON TANQUE DE 160 LITROS. -MOTOR GP200. - BASE TIPO ESTRUCTURA. - PORTA MANGUERA. - MANGUERA DE 50 METROS. - 800/1200 RPM. - SUCCIÓN DE 22 METROS. - POTENCIA DE 5.5 HP.	1 PIEZA
PARINB-40		PARIHUELA KOHSHIRO 6.5 HP CON TRASMISION CON FLECHA	1 PIEZA
SOPEB260		SOPLADOR MANUAL DE 26CC Modelo de motor: 1E34F-G1 Desplazamiento: 25.4CC Potencia nominal: 0.75KW / 7500RPM Flujo de combustible: 390G / H Velocidad del aire del soplador: 62.7 m / s Flujo de aire del ventilador: 10.6M3 / MIN Velocidad del aire de vacío: 47.5 m / s Flujo de aire al vacío: 14.5M3 /	1 PIEZA

SOPEB330N		SOPLADOR CARSAN 33CC TIPO MOCHILA DESPLAZAMIENTO 32.6CC POTENCIA NOMINAL 0.9/8500 CARBURADOR DE DIAFREGAMA COMBUSTIBLE: GASOLINA/ACEITE MEZCLADO 40:1 CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA DE 0.65L.	1 PIEZA
SOPEB700A		SOPLADOR CARSAN 70CC MOTOR 70CC EN 2 TIEMPOS SALIDA:3,100 WATTS VELOCIDAD MAXIMA:7,300 RPM VOLUMEN DE AIRE MAXIMO:1,490 M3/HR MEZCLADO 40:1	1 PIEZA
SOPEB900A		SOPLADOR CARSAN 90CC MOTOR 90CC EN 2 TIEMPOS POTENCIA NOMINAL: 4KW/ 700/R/MIN	1 PIEZA

SOPE43CC		SOPLADORA 43CC Tipo de motor: motor de gasolina monocilíndrico, de dos tiempos, refrigerado por aire Sistema de encendido: volante magnético, tipo de encendido por descarga del condensador. sistema de escape: silenciador apagachispas Velocidad del acelerador completamente abierto: 700/min. cilindrada: 42,70 cc diámetro interior: 40,0 mm carrera: 34,0 mm Consumo de combustible: 610 g. / kw.h valores de vibración: 15m/s valores de potencia sonora: 108 dB (A) Salida máxima 1,25 kw//6800/min.	1 PIEZA
SOPEB570		SOPLADORA 570BTS Motor: 2 Tiempos Cilindrada: 75.6 cc Capacidad de combustible: 2.6 L Revoluciones máximas: 2,000 RPM sistema de encendido regulador por velocidad velocidad máxima del aire con boquilla estándar, mph/m/s 206/92 flujo de aire con boquilla estándar, cfm/m3/m 941/27	1 PIEZA
VIBRA6M		VIBRADOR DE CONCRETO KOHSHIRO CON CHICOTE DE 6 METROS MOTOR: 6.5 HP CILINDRADA: 196 CC POTENCIA: 6.5 H.P REVOLUCIONES: 3600 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 19.5MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO	1 PIEZA

VIBRA4M		VIBRADOR DE CONCRETO KOHSHIRO CON CHICOTE DE 4 METROS MOTOR: 6.5 HP CILINDRADA: 196 CC POTENCIA: 6.5 H.P REVOLUCIONES: 3600 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 19.5MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO	1 PIEZA
CONS1066-1		VIBRADOR ELECTRICO TIPO DE MOTOR: UNIVERSAL MONOFÁSICO TIPO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO: DOBLE AISLAMIENTO, IP 34 CARCASA: POLIAMIDA 6.6 + 30% FV POTENCIA: 2300 WATT. VOLTAJE: 230V O 115V 50/60HZ CONSUMO DE CARGA : 10A (230V) 13A (115V) VELOCIDAD DE DESCARGA: 17.000 RPM VELOCIDAD CON CARGA: 12.000 RPM PESO: 5,5 KG.	1 PIEZA
PRBS6000		LINELAZER MOTOR HONDA GX200 FLUJO: 6L PRESION DE FUNCIONAMIENTO: 11-25MPA ANCHO DE PULVERIZACION: 5-45CM PUNTERO EQUIPADO CON REGLA LASER LONGITUD DEL REGULADOR DE VOLTAJE: 15M ESPESOR DE PULVIRIZACION: 0,2-0,4 MM CON FUNCION DE FRENO	1 PIEZA

RM120-VI		MOTOR TIPO GX120R Motor de 4 tiempos Modelo RM120-V CIGÜEÑAL CONICO Potencia máxima:3.6 HP (3600 rpm) Cilindrada: 121 cc. Diámetro x carrera: 60 x 43 mm. Torque máximo: 7.5 N.m / 2500 rpm Arranque: manual Consumo: 1.0 L/h a 3600 rpm	1 PIEZA
RMGX100		MOTOR TIPO GX100 Motor de 4 tiempos Modelo RMX100 CIGÜEÑAL CUÑERO Potencia máxima:3.6 HP (3600 rpm) Cilindrada: 121 cc. Diámetro x carrera: 60 x 43 mm. Torque máximo: 7.5 N.m / 2500 rpm Arranque: manual Consumo: 1.0 L/h a 3600 rpm	1 PIEZA
VIB15E4M		MOTOR VIBRADOR CON CHICOTE 4 MTS TIPO DYNAPAC	1 PIEZA
VIB15E6M		MOTOR VIBRADOR CON CHICOTE 6 MTS TIPO DYNAPAC	1 PIEZA
CONS1068-28		VIBRADOR DE CHICOTE ELECTRICO CHICOTE PARA VIBRADOR ELECTRICO MANUAL H3PV-28/1.5M	1 PIEZA

CONS1068-35		VIBRADOR DE CHICOTE ELECTRICO CHICOTE PARA VIBRADOR ELECTRICO MANUAL H3PV-35/1.5M	1 PIEZA
COR13HP		CORADORA DE CONCRETO MOTOR HONDA GX390 Motor OHV de 11.6 caballos de fuerza, 389cc, monocilíndrico a 25° de inclinación y eje horizontal •Con alerta de aceite •Enfriado por aire •Peso en seco de 31.5 kg MODELO GX 390 •TIPO DEL MOTOR: A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal •DESPLAZAMIENTO: 389 cm3	1 PIEZA
COR14HP		CORTADORA DE CONCRETO MOTOR KOHLER COMMAND PRO 14HP DESPLAZAMIENTO 429CC MAXIMA TORSION 22.7 LIBRAS LUBRICACION POR SALPICADURA EJE HORIZONTAL 1" CUÑERO CAPACIDAD DEL TANQUE 50 LTS. DIAMOND BLADE 400MM, PROFUNDIDAD MAXIMA DE CORTE (CM) 16-18	1 PIEZA
REV14L		REVOLVEDORA ELECTRICA MINI (MEDIO SACO) 220V	1 PIEZA

REV160LG		REVOLVEDORA MINI 140 LTR (MEDIO SACO) MOTOR KOHSHIRO 2.5 HP CILINDRADA 105CC POTENCIA 2.5 HP 3600 RPM ARRANQUE ELECTRICO EJE: 15.8MM CON SENSOR DE ACEITE	1 PIEZA																				
REVOL1S		REVOLVEDORA FABRICADA CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y DISEÑO CONVENCIONAL QUE BRINDA UNA ALTA RESISTENCIA. CAPACIDAD: 1.0 SACO DIMENSIONES. ALTO:55", ANCHO: 40" LARGO: 74" CAPACIDAD MAX: 360.0 LTS PESO: 200 KG (CON MOTOR DE 13HP) CHASIS: ESTABLE Y REFORZADO EN "Y" Ó "V" GABINETE: ESTANDAR PRODUCCION: 5.0 M3 DE CONCRETO POR HORA	1 PIEZA																				
REVOL2S		Capacidad: 2.0 de Sacos Dimensiones: Alto: 60", Ancho: 40" Largo: 69" Capacidad máxima: 580.0 Lts. Peso: 220 Kg Chasis: Estable y reforzado en forma de "Y" ó "V" Gabinete: Estándar Llanta: RIM 13 Embalerada Yugo: PTR de 4" x 3" de 4 posiciones Cremallera: Reforzada de una sola pieza Producción: 8.0 m3 de concreto por hora *Para motores de 6.5 h.p. a 16.0	1 PZA																				
KPCM1S		<table><tr><td>OLLA</td><td>METALICA</td></tr><tr><td>CAPACIDAD (SACOS)</td><td>1</td></tr><tr><td>VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA (LT)</td><td>400</td></tr><tr><td>PRODUCCION (M3 X HR)</td><td>5</td></tr><tr><td>VELOCIDAD DE LA OLLA</td><td>28 - 32</td></tr><tr><td>PESO (KG.)</td><td>180</td></tr><tr><td>LARGO (MM)</td><td>1950</td></tr><tr><td>ANCHO (MM)</td><td>1100</td></tr><tr><td>ALTURA (MM)</td><td>1450</td></tr><tr><td>LLANTAS/ RIN</td><td>13/165/ 70</td></tr></table>	OLLA	METALICA	CAPACIDAD (SACOS)	1	VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA (LT)	400	PRODUCCION (M3 X HR)	5	VELOCIDAD DE LA OLLA	28 - 32	PESO (KG.)	180	LARGO (MM)	1950	ANCHO (MM)	1100	ALTURA (MM)	1450	LLANTAS/ RIN	13/165/ 70	1 PIEZA
OLLA	METALICA																						
CAPACIDAD (SACOS)	1																						
VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA (LT)	400																						
PRODUCCION (M3 X HR)	5																						
VELOCIDAD DE LA OLLA	28 - 32																						
PESO (KG.)	180																						
LARGO (MM)	1950																						
ANCHO (MM)	1100																						
ALTURA (MM)	1450																						
LLANTAS/ RIN	13/165/ 70																						

KPCM2S		<table><tr><td>OLLA</td><td>METALICA</td></tr><tr><td>CAPACIDAD (SACOS)</td><td>2</td></tr><tr><td>VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA (LT)</td><td>500</td></tr><tr><td>PRODUCCION (M3 X HR)</td><td>8</td></tr><tr><td>VELOCIDAD DE LA OLLA</td><td>28 - 32</td></tr><tr><td>PESO (KG.)</td><td>230</td></tr><tr><td>LARGO (MM)</td><td>2100</td></tr><tr><td>ANCHO (MM)</td><td>1300</td></tr><tr><td>ALTURA (MM)</td><td>1700</td></tr><tr><td>LLANTAS/ RIN</td><td>13/165/ 70</td></tr></table>	OLLA	METALICA	CAPACIDAD (SACOS)	2	VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA (LT)	500	PRODUCCION (M3 X HR)	8	VELOCIDAD DE LA OLLA	28 - 32	PESO (KG.)	230	LARGO (MM)	2100	ANCHO (MM)	1300	ALTURA (MM)	1700	LLANTAS/ RIN	13/165/ 70	1 PIEZA
OLLA	METALICA																						
CAPACIDAD (SACOS)	2																						
VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA (LT)	500																						
PRODUCCION (M3 X HR)	8																						
VELOCIDAD DE LA OLLA	28 - 32																						
PESO (KG.)	230																						
LARGO (MM)	2100																						
ANCHO (MM)	1300																						
ALTURA (MM)	1700																						
LLANTAS/ RIN	13/165/ 70																						
KPCM1SP		<table><tr><td>OLLA</td><td>POLIETILENO</td></tr><tr><td>CAPACIDAD (SACOS)</td><td>1</td></tr><tr><td>VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA (LT)</td><td>400</td></tr><tr><td>PRODUCCION (M3 X HR)</td><td>5</td></tr><tr><td>VELOCIDAD DE LA OLLA</td><td>28 - 32</td></tr><tr><td>PESO (KG.)</td><td>160</td></tr><tr><td>LARGO (MM)</td><td>1950</td></tr><tr><td>ANCHO (MM)</td><td>1100</td></tr><tr><td>ALTURA (MM)</td><td>1450</td></tr><tr><td>LLANTAS/ RIN</td><td>13/165/ 70</td></tr></table>	OLLA	POLIETILENO	CAPACIDAD (SACOS)	1	VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA (LT)	400	PRODUCCION (M3 X HR)	5	VELOCIDAD DE LA OLLA	28 - 32	PESO (KG.)	160	LARGO (MM)	1950	ANCHO (MM)	1100	ALTURA (MM)	1450	LLANTAS/ RIN	13/165/ 70	1 PIEZA
OLLA	POLIETILENO																						
CAPACIDAD (SACOS)	1																						
VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA (LT)	400																						
PRODUCCION (M3 X HR)	5																						
VELOCIDAD DE LA OLLA	28 - 32																						
PESO (KG.)	160																						
LARGO (MM)	1950																						
ANCHO (MM)	1100																						
ALTURA (MM)	1450																						
LLANTAS/ RIN	13/165/ 70																						
TROW1000		ALLANADORA DE 36" CON MOTOR DE 6.5 HP DE 4 ASPAS	1 PIEZA																				
TROW1001		ALLANADORA DE 48" CON MOTOR DE 9 HP DE 4 ASPAS	1 PIEZA																				

TROW1005		ALLANADORA DE 36" CON MOTOR DE 6.5 HP DE 4 ASPAS CALIDAD PREMIUM	1 PIEZA
TROW24		ALLANADORA 24" / MT24 CON MOTOR HONDA ORIGINAL GX160	1 PIEZA
TROWT73RO		ALLANADORA DOBLE 36" MOTOR GX690 HONDA ORIGINAL, Masa de operación: 75-150 kg, diámetro del rotor: 1910 cm,	1 PIEZA
TROWGX2706M		REGLA VIBRATORIA DE CONCRETO MODULAR CON MOTOR HONDA ORIGINAL GX270	1 PIEZA
TROWGX35		REGLA VIBRATORIA MOTOR GX35 HONDA ORIGINAL LLANA 2 MTS	1 PIEZA

GP152		MOTOR KOHSHIRO 2.5 HP PARA REMOVEDORA MINI CILINDRADA 105CC POTENCIA 2.5 HP 3600 RPM ARRANQUE ELECTRICO EJE: 15.8MM CON SENSOR DE ACEITE	1 PIEZA
GP200		MOTOR: 6.5 HP CILINDRADA: 196 CC POTENCIA: 6.5 H.P REVOLUCIONES: 3600 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 19.5MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO PESO: 16KG	1 PIEZA
GP220		MOTOR: 7 HP CILINDRADA: 196 CC POTENCIA: 7 H.P REVOLUCIONES: 4000 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 19.5MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO	1 PIEZA
GP270		MOTOR: 9 HP CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 9.0 H.P REVOLUCIONES: 3600 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 25.4MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO PESO: 26KG	1 PIEZA
GP390		MOTOR: 13 HP CILINDRADA: 389 CC POTENCIA: 13 H.P REVOLUCIONES: 3600 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 25.4MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO PESO: 31KG	1 PIEZA

GP450		MOTOR: 16 HP CILINDRADA: 439 CC POTENCIA: 16 H.P REVOLUCIONES: 3600 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 25.4MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO PESO: 32KG	1 PIEZA
GP450E		MOTOR: 16 HP CILINDRADA: 439 CC POTENCIA: 16 H.P REVOLUCIONES: 3600 RPM ARRANQUE: ELECTRICO (MARCHA) EJE: Ø 25.4MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO PESO: 32KG	1 PIEZA
GP170R		• Motor: KOHSHIRO 4 tiempos CON REDUCTOR • Reductor de 3600 rpm a 1800 rpm • Sistema: OHV, válvulas a la cabeza • Tanque de gasolina: 3.6 L • Potencia: 7.5 hp • Arranque: Manual • Cuñero: 3/4" • Peso: 17 kg	1 PIEZA
GP390R		• Motor: KOHSHIRO 4 tiempos CON REDUCTOR • Reductor de 3600 rpm a 1800 rpm • Sistema: OHV, válvulas a la cabeza • Tanque de gasolina: 6.5 L • Potencia: 13 hp • Arranque: Manual • Cuñero: 1" • Peso: 33 kg 389CC	1 PIEZA
GP170F		MOTOR 7.5 HP FLECHA CONICA PARA GENERADOR	1 PIEZA

GP420		MOTOR 15HP CON FLECHA CONICA PARA GENERADOR	1 PZA
KPE65L		MOTOR KOHSHIRO PRO G200F 196CC 6.5 HP FLECHA 3/4 1 CILINDRO 4 TIEMPOS Enfriamiento por aire POTENCIA NOMINAL 4.1 rw/3600rpm torque maximo 12.4/2500 índice de compresión 8.5:1	1 PIEZA
KPE7L		MOTOR KOHSHIRO PRO G210F 212CC 7.0HP FLECHA 3/4 1 CILINDRO 4 TIEMPOS Enfriamiento por aire POTENCIA NOMINAL 4.4 rw/3600rpm torque maximo 11/3000 índice de compresión 8.5:1	1 PIEZA
KPE9L		MOTOR KOHSHIRO PRO G270F 270CC 9.0HP FLECHA 1" 1 CILINDRO 4 TIEMPOS Enfriamiento por aire POTENCIA NOMINAL 6 rw/3600rpm torque maximo 17.7/2500 índice de compresión 8.2:1	1 PIEZA

KPE13L	 	MOTOR KOHSHIRO PRO G390F 389CC 13HP FLECHA 1" 1 CILINDRO 4 TIEMPOS Enfriamiento por aire POTENCIA NOMINAL 8.2rw/3600rpm torque maximo 25.1/2500 índice de compresión 8.1	1 PIEZA
KPE15L	 	MOTOR KOHSHIRO PRO G420F 420CC 15 HP FLECHA 1" 1 CILINDRO 4 TIEMPOS Enfriamiento por aire POTENCIA NOMINAL 9 rw/3600rpm torque maximo 26.5/2500 índice de compresión 8.1	1 PIEZA
KPE22L	 	MOTOR KOHSHIRO PRO 678CC 22HP 14KW ARRANQUE ELECTRICO DOBLE CILINDRO 4 TIEMPOS ENFRIAMIENTO POR AIRE Potencia 22 hp/15.8 kW Arranque Eléctrico Dimensiones 60x54x58 cm Rpm 3600 rpm Torque Máximo 47 N-m	1 PIEZA

KPE25L		MOTOR KOHSHIRO PRO 764CC 25HP 19 KW ARRANQUE ELECTRICO doble cilindro enfriamiento por aire Potencia 25 HP Desplazamiento, Centímetros cúbicos 725cc Máxima Torsión 40.9 Libras Relación de compresión 8.5:1 Velocidad Nominal (RPM) 4000 Eje Horizontal Enfriamiento Por aire	1 PIEZA
KPE35L		MOTOR A GASOLINA 999CC 35HP 24KW/3600 RPM, ELECTRICAL	1 PIEZA
KBE7H		MOTOR KOHSHIRO BLACK H210, 212CC 7.0 HP POTENCIA: 7 H.P REVOLUCIONES: 4000 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 19.5MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO	1 PIEZA
KBE9H		MOTOR KOHSHIRO BLACK H270, 270CC 9.0 HP CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 9.0 H.P REVOLUCIONES: 3600 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 25.4MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO PESO: 26KG	1 PIEZA

KBE13H		MOTOR KOHSHIRO BLACK H420, 420CC 13.0 HP CILINDRADA: 420 CC POTENCIA: 13 H.P REVOLUCIONES: 3600 RPM ARRANQUE: MANUAL EJE: Ø 25.4MM SENSOR DE ACEITE CIGÜEÑAL: CUÑERO PESO: 31KG	1 PIEZA
KBE15H		MOTOR KOHSHIRO BLACK H420, 420CC 15.0 HP potencia nominal 8.2kw/3600rpm desplazamiento 420cc	1 PIEZA
KBE17H		MOTOR KOHSHIRO BLACK H460, 458CC 17.0HP potencia nominal 9.5kw/3600rpm desplazamiento 458cc	1 PIEZA

POD196E		MOTOR DE PODADORA 196CC Potencia 5.1 HP cilindrada 196 cc motor 4 tiempos velocidad de motor 2800 rpm capacidad el tanque 1.4 lts.	1 PIEZA
GPGX35		MOTOR 4 TIEMPOS CLON GX35	1 PIEZA
LON149CC		MOTOR LONCIN 149CC MOTOR 4 TIEMPOS ENFRIAMIENTO POR AIRE POTENCIA NOMINAL (KW/3600rpm) MODO DE ENCENDIDO: IGNICION POR MAGNETO TRANSISTIZADO	1 PIEZA
LON196CC		MOTOR LONCIN 196CC	1 PIEZA
EH12		MOTOR ROBIN EH12	1 PIEZA

EH12MIK		Motor Original Mt74f Robin Eh12 4 Hp	1 PIEZA
VARR120		APISONADOR MOTOR TIPO GX120R Motor de 4 tiempos Modelo RM120-V CIGÜEÑAL CONICO Potencia máxima:3.6 HP (3600 rpm) Cilindrada: 121 cc. Diámetro x carrera: 60 x 43 mm. Torque máximo: 7.5 N.m / 2500 rpm Arranque: manual Consumo: 1.0 L/h a 3600 rpm	1 PIEZA
COMEH12		APISONADOR MOTOR: ROBIN EH12 kw de potencia (hp) 4.0 masa de operación kg(lbs) 75(165) tasa de percusión por minuto: 640-680 fuerza de impacto kn: 14 carrera de salto mm: 40-80 capacidad del tanque de combustible: 2.8 tamaño de zapata mm 330x285 dimensión: 430x760x1120	1 PIEZA
VARGX160		APISONADOR MOTOR HONDA GX160 ORIGINAL Motor de 4 tiempos CIGÜEÑAL CONICO Potencia máxima:3.6 HP (3600 rpm) Cilindrada: 121 cc. Diámetro x carrera: 60 x 43 mm. Torque máximo: 7.5 N.m / 2500 rpm Arranque: manual Consumo: 1.0 L/h a 3600 rpm	1 PIEZA

MTAG52		MOTOTALADRO CARSAN Tipo de motor: 2 tiempos Modelo de motor: 1E44F-5 Desplazamiento: 52CC Potencia nominal: 1.45KW / 7500 rpm Capacidad del tanque de combustible: 900 ml Taladro: 80 cm Diámetro de taladro: 100 mm y 150 mm y 200mm	1 PIEZA
ZIBMTAG52		MOTOTALADRO ZIBELINA DE 52CC QUALITA ITALIANA MOTOR 2 TIEMPOS POTENCIA NOMINAL 2.2 KW/7500 RPM	1 PIEZA
MTH52CC		ROTO MARTILLO 52CC A GASOLINA 2 TIEMPOS	1 PIEZA
CMTH52		APISONADORA Y ROTOMARTILLO A 2 TIEMPOS	1 PIEZA

ML900		Motoazada de gasolina ML900 Tipo de cuchillas: 24 piezas/(3+1)Grupo×3 Transmisión: accionada por correa Mango: Nuevo tipo de mango Lámpara delantera: con Filtro de aire remoto más largo: con Caja de cambios: caja de cambios de hierro fundido Rueda delantera: con Rueda: 400-8 Modelo de motor: ML170 7HP Sistema de arranque: Comienzo de retroceso Embalaje: embalaje de caja de madera	1 PIEZA
ML1200		Motoazada de gasolina ML1200 Tipo de cuchillas: 24 piezas/(3+1)Grupo×3 Transmisión: accionada por engranajes Lámpara frontal y cubierta: con Caja de cambios: caja de cambios de hierro fundido Rueda delantera: con Rueda: 400-8 Modelo de motor: ML170 7HP Sistema de arranque: Comienzo de retroceso Embalaje: embalaje de caja de madera	1 PIEZA

ING360		ING360 Motor: G200F, monocilíndrico, OHV refrigerado por aire, 4 tiempos, Horizontal, eje único Material de la caja de cambios- AL - ALEACIÓN Tipo de transmisión:Engranaje Transmisión: 2F + 2R Tamaño del neumático: 400-8 Con accesorios para timón ancho de labranza: 620 mm Juegos de cuchillas (juego): 6 Diámetro de los dientes (mm): 310 Profundidad de labranza (mm):200 Velocidad de labranza (rpm): 320 Con accesorios de corte Ancho de corte (mm):970 Altura de corte (mm):20-60 Velocidad alternativa (t/min): 920	1 PIEZA
ING360-1		MOTOCULTOR AGRICOLA PARA MOTOCULTOR GC360	1 PIEZA
ING360-2		SEGADORA AGRICOLA PARA MOTOCULTOR GC360	1 PIEZA

ML1350		Motoazada Motor: motor diésel 186F Arranque de retroceso y arranque eléctrico Caja de cambios: caja de cambios de hierro Cambio de marchas: accionado por engranajes Cambio de marchas: 2,0,1,-1 Cubierta: Nuevo tipo de cubierta Manija: manija tipo KAMA, gire a la derecha e izquierda y hacia arriba y abajo, con caja de herramientas Cuchillas: 40 piezas (5 piezas 4 grupos) pintura negra Con arado unilateral y abridor regulable Neumático: 500-12 Embalaje: caja de madera	1 PIEZA
MLGS-10		Dimensión: 45*29*27cm Peso neto: 2 kg Capacidad del tanque: 8L Rango de propagación: alrededor de 7M	1 PIEZA
9ML-550		PICADORA KOHSHIRO 0ML-550 Capacidad (KG/H): 350-650 CON MOTOR A GASOLINA GX210 Peso: 40kg Materia prima: Hierro 12 MARTILLOS Adecuado para: paja de maíz/arroz/hierba Aplicación: Cortador de paja de la máquina picadora Ventaja: hoja de acero al manganeso estable, de bajo ruido y duradera Capacidad: >500 kg/h	1 PIEZA

SEBRADORA		SEBRADORA	1 PIEZA
CS-5ML		Desgranadora sin motor eléctrico Especificación del motor: Potencia del motor: 0.95KW Voltaje: 220V Rueda de motor: rueda de motor de doble ranura 60, 24 agujeros Diámetro del eje del motor por favor confirme con nosotros	1 PIEZA
TRENCHER		ZANJADORA KOHSHIRO MOTOR HONDA ORIGINAL GX200 (6.5HP) CUCHILLA 27 PUNTAS DE ALEACIÓN DE CARBURO LLANTAS 145/7.0-6 ALTURA GENERAL 1100 MM LARGO GENERAL 2100MM ANCHO GENERAL 720MM PESO 185 KG	1 PIEZA
TRENCHER GX390		ZANJADORA Característica Especificación Producto Zanjadora Kohshiro Motor Honda Original GX390 Potencia 13 HP Cuchilla 27 puntas de aleación de carburo Llantas 145/7.0-6 Altura general 1100 mm Largo general 2100 mm Ancho general 720 mm Peso 185 kg	1 PIEZA

BG311		LANZADORA DE MORTERO BG311 PRESIÓN: 1,5 MPA ALTURA MÁXIMA: 10M PARTÍCULA: 4MM EFICIENCIA: 3M3/H VOLUMEN DEL CUBO: 40L VOLTAJE: 110V / 60hz POTENCIA: 2,2 KW PESO: 220KG. COMPRESOR DE AIRE: 0,3 - 0,6M3 DISTANCIA MÁXIMA: 15M BOQUILLA: 19MM-25MM-32MM	1 PIEZA
C110T		COMPACTADOR KOHSHIRO DE C110 TIPO WACKER MOTOR HONDA ORIGINAL GX160	1 PIEZA
KPC5030		Modelo KPC5030 Motor Honda GX270H.P. 9.0 Peso kg (lbs) 165 (364) Tamaño de plato cm (pulgadas) 69 x 50 (27 x 20) Fuerza centrífuga kN 30 Frecuencia de vibrado vpm (Hz) 5400 (90) Velocidad de caminado m/min (pies/min) 20 (66)	1 PIEZA
KPCSH60		Modelo KPCSH60 Motor Honda GX160H.P. 5.5 Peso kg (lbs) 149 (328) Tamaño de plato cm (pulgadas) 73 x 37 (29 x 15) Fuerza centrífuga kN 30.5 Frecuencia de vibrado vpm 4000 Velocidad de caminado m/min 25	1 PIEZA

KDD730H		RODILLO DOBLE KOHSHIRO Tipo de motor: Honda GX390 Potencia en kW (CV): 9,6 (13,0) Peso en kg (lb): 718 (1583) Diámetro del tambor: mm (in): 650 × φ404 (25,6 × φ16) Fuerza estática del revestimiento: N/cm: 54 Fuerza centrífuga: kN: 21 Frecuencia en vpm (Hz): 3300 (55) Velocidad de desplazamiento: km/h: 0-3,6 Capacidad del depósito de agua: L: 65	1 PIEZA																																																
KSD300H		RODILLO SENCILLO KOHSHIRO Modelo TSR260H TSR260B Tipo de motor Honda GX160 B&S I/C 1062 Potencia kW (hp): 4,0 (5,5) 3,7 (5,0) Peso kg (lb): 260 (570) Diámetro del tambor mm (in): 580 x 0,0 (23 x 16) Fuerza estática del revestimiento N/cm: 15 Fuerza centrífuga kN: 30 Frecuencia vpm (Hz): 4560 (76) Velocidad de desplazamiento km/h: 2,5 Capacidad del tanque de agua: 25 l	1 PIEZA																																																
KDD12RO		RIDILLO DOBLE DE HOMBRE SENTADO <table><tr><th colspan="3">TAMAJERO</th></tr><tr><td>ANCHO</td><td>MM</td><td>930</td></tr><tr><td>LARGO</td><td>MM</td><td>1980/1940</td></tr><tr><td>ALTO</td><td>MM</td><td>1540/1125</td></tr><tr><td>RADIO DE GIRO EXTERIOR</td><td>MM</td><td>2800</td></tr><tr><td>ANCHO DE TAMBOR</td><td>MM</td><td>800</td></tr><tr><td>DIAMETRO DEL TAMBOR</td><td>MM</td><td>560</td></tr><tr><td>DISTANCIA ENTRE EJES</td><td>MM</td><td>1356</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">TRANSMISION</th></tr><tr><td>MARCA DEL MOTOR</td><td colspan="2">HONDA</td></tr><tr><td>MODELO DEL MOTOR</td><td colspan="2">GX390</td></tr><tr><td>TIPO DE MOTOR</td><td colspan="2">GASOLINA 4 TIEMPOS</td></tr><tr><td>NUMERO DE CILINDROS</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>POTENCIA DE SALIDA</td><td>KW</td><td>9.7</td></tr><tr><td>VELOCIDAD DE ROTACION</td><td>RPM</td><td>3600</td></tr><tr><td>EQUIPO ELECTRICO</td><td>V</td><td>12</td></tr></table> MODOS DE CONDUCCION BOMBA DE PISTON DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE CON TRACCION A LAS 2 RUEDAS CONTINUAMENTE VARIABLE	TAMAJERO			ANCHO	MM	930	LARGO	MM	1980/1940	ALTO	MM	1540/1125	RADIO DE GIRO EXTERIOR	MM	2800	ANCHO DE TAMBOR	MM	800	DIAMETRO DEL TAMBOR	MM	560	DISTANCIA ENTRE EJES	MM	1356	TRANSMISION			MARCA DEL MOTOR	HONDA		MODELO DEL MOTOR	GX390		TIPO DE MOTOR	GASOLINA 4 TIEMPOS		NUMERO DE CILINDROS	1		POTENCIA DE SALIDA	KW	9.7	VELOCIDAD DE ROTACION	RPM	3600	EQUIPO ELECTRICO	V	12	1 PIEZA
TAMAJERO																																																			
ANCHO	MM	930																																																	
LARGO	MM	1980/1940																																																	
ALTO	MM	1540/1125																																																	
RADIO DE GIRO EXTERIOR	MM	2800																																																	
ANCHO DE TAMBOR	MM	800																																																	
DIAMETRO DEL TAMBOR	MM	560																																																	
DISTANCIA ENTRE EJES	MM	1356																																																	
TRANSMISION																																																			
MARCA DEL MOTOR	HONDA																																																		
MODELO DEL MOTOR	GX390																																																		
TIPO DE MOTOR	GASOLINA 4 TIEMPOS																																																		
NUMERO DE CILINDROS	1																																																		
POTENCIA DE SALIDA	KW	9.7																																																	
VELOCIDAD DE ROTACION	RPM	3600																																																	
EQUIPO ELECTRICO	V	12																																																	

GLT5000S		"Base de la torre de luz SIN MOTOR Rango de elevación: 2300-4300MM manual Capacidad anti-viento: Menos grado 6 Método de marcha: Tipo de empuje manual Opción: lámpara de halogeno metálicos de 400W*4"	1 PIEZA
K3800i		GENERADOR INVERTER 3800i TENSION NOMINAL (V) 110V FRECUENCIA NOMINAL (Hz) 50 CORRIENTE NOMINAL (A) 13 POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (KW) 2.8 POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA (KW) 3.0 TIPO DE MOTOR 170F DESPLAZAMIENTO 208CC DIÁMETRO X CARRERA 70X40MM SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ENFRIAMIENTO POR AIRE SISTEMA DE ENCENDIDO TDI TANQUE DE ACEITE 0.6L. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 5.5L.	1 PIEZA
SOLD160A		SOLDADORA 160A SOLDADURA POR ARCO MANUAL SIN TENSION DE CARGA: 65V VOLTAJE DE SOLDADURA: 22-28 V CORRIENTE DE SOLDADURA: 50-210A VELOCIDAD DE CARGA CONTINUA: 60% MODELO DE MOTOR: 170F TIPO DE MOTOR: CILINDRO SIMPLE, REFRIGERACION POR AIRE DESPLAZAMIENTO: 208CC MODO DE ENCENDIDO: MANUAL RETRACTIL	1 PIEZA

SOLD300A		SOLDADORA 300A SOLDADURA POR ARCO MANUAL SIN TENSION DE CARGA: 65V VOLTAJE DE SOLDADURA:22-28 V CORRIENTE DE SOLDADURA: 60 -300A VELOCIDAD DE CARGA CONTINUA: 60% MODELO DE MOTOR: 190F TIPO DE MOTOR: CILINDRO SIMPLE, REFRIGERACION POR AIRE DESPLAZAMIENTO: 420CC MODO DE ENCENDIDO: MANUAL RETRACTIL	1 PIEZA
SOLD300AD		Generador soldador 300AD a Diesel con función de soldadura por arco manual, voltaje en vacío de 72 V, rango de soldadura de 22–28 V y corriente de 70–230 A, compatible con electrodos de 2.5 a 5.0 mm y ciclo de trabajo del 60%. Opera a 120 V, 60 Hz, con potencia nominal de 2.5 kW y máxima de 2.6 kW, compatible con fase simple o trifásica. Equipado con motor 192FD de 498 cc, 4 tiempos, enfriado por aire, potencia de hasta 9.2 kW, arranque eléctrico, velocidad de 3000 rpm y tanque de combustible de 12 L. Diseño robusto de 610×525×745 mm	1 PIEZA

MAM130E		SOLDADORA DE INVERSOR Parámetro técnico Unidades AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Tensión nominal de entrada V AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Potencia nominal de entrada KVA 3,7 4,1 Rango de corriente de soldadura (MMA) A 20-120 20-130 Voltaje sin carga V 20,8-24,8 20,8-25,2 Ciclo de trabajo nominal % 60% 60% Voltaje sin carga V 60 60 Eficiencia general % 85% 85% Grado de la protección IP21S IP21S Factor de potencia $\cos\phi=0,7$ $\cos\phi=0,7$ Grado de aislamiento F F Estándar EN60974-2022 EN60974-2022 Electrodo aplicable mm 1,6-3,2 1,6-3,2	1 PIEZA
MAM220E		SOLDADORA DE INVERSOR Parámetro técnico Unidades AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Tensión nominal de entrada V AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Potencia nominal de entrada KVA 3,7 7,0 Rango de corriente de soldadura (MMA) A 20-120 20-200 Voltaje sin carga V 20,8-24,8 20,8-28 Ciclo de trabajo nominal % 60% 60% Voltaje sin carga V 60 60 Eficiencia general % 85% 85% Grado de la protección IP21S IP21S Factor de potencia $\cos\phi=0,7$ $\cos\phi=0,7$ Grado de aislamiento F F Estándar EN60974-2022 EN60974-2022 Electrodo aplicable mm 1,6-3,2 1,6-4,0	1 PIEZA

MAM120		SOLDADORA DE INVERSOR Parámetro técnico Unidad CA 110V $\pm 15\%$ 50/60 Hz CA 220V $\pm 15\%$ 50/60 Hz Voltaje de entrada nominal V CA 110V $\pm 15\%$ 50/60 Hz CA 220V $\pm 15\%$ 50/60 Hz Potencia de entrada nominal KVA 3.0 KVA 3.0 KVA Corriente de entrada nominal A 27A 13.6A Corriente de soldadura MMA A 20A-120A 20A-120A Corriente de soldadura TIG A 15A-120A 15A-120A Corriente de soldadura MIG A 40A-120A 35A-120A Voltaje sin carga V 60V 60V Ciclo de trabajo nominal % 30% 30% Rango de velocidad de alimentación de alambre m/min 2.5-11 2.5-11	1 PIEZA
KOH140H		SOLDADORA DE INVERSOR Parámetro técnico Unidades MMA-140H AC110V $\pm 15\%$ MMA-140H AC220V $\pm 15\%$ Tensión nominal de entrada V AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Potencia nominal de entrada KVA 3,7 4,5 Rango de corriente de soldadura (MMA) A 20-120 20-140 Voltaje de salida V 20,8-24,8 20,8-25,6 Ciclo de trabajo nominal % 60% 60% Voltaje sin carga V 60 60 Eficiencia general % 85% 85% Grado de la protección IP21S IP21S Factor de potencia $\cos \phi = 0,7$ $\cos \phi = 0,7$ Grado de aislamiento F F Estándar EN60974-2022 EN60974-2022 Electrodo aplicable mm 1,6-3,2 1,6-4,0	1 PIEZA

KOH200H		SOLDADORA INVERSOR Parámetro técnico Unidades MMA-200H AC110V $\pm 15\%$ MMA-200H AC220V $\pm 15\%$ Tensión nominal de entrada V AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Potencia nominal de entrada KVA 3,7 7,0 Rango de corriente de soldadura (MMA) A 20-120 20-200 Voltaje de salida V 20,8-24,8 20,8-28 Ciclo de trabajo nominal % 60% 60% Voltaje sin carga V 60 60 Eficiencia general % 85% 85% Grado de la protección IP21S IP21S Factor de potencia $\cos \phi = 0,7$ $\cos \phi = 0,7$ Grado de aislamiento F F Estándar EN60974-2022 EN60974-2022 Electrodo aplicable mm 1,6-3,2 1,6-4,0	1 PIEZA
KOH200M		SOLDADORA INVERSOR Parámetro técnico Unidades CA 110V $\pm 15\%$ 50/60Hz CA 220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Voltaje de entrada nominal V CA 110V $\pm 15\%$ 50/60Hz CA 220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Potencia de entrada nominal KVA 3.0 KVA 7.0 KVA Corriente de entrada nominal A 27A 13.6A Corriente de soldadura MMA A 20A-120A 20A-200A Corriente de soldadura TIG A 15A-120A 15A-200A Corriente de soldadura MIG A 40A-120A 35A-120A Voltaje sin carga V 60V 60V Ciclo de trabajo nominal % 30% 30% Rango de velocidad de alimentación de alambre m/min 2.5-11 2.5-11 Factor de potencia $\cos \phi$ 0.73 0.73 Clase de aislamiento F F Tipo de enfriamiento Enfriamiento por viento Enfriamiento por viento	1 PIEZA

GEN2T950		WPGENERADOR 950 2T 110V/60HZ POTENCIA DE SALIDA: 700W/MAX 800W MOTOR 2HP	1 PIEZA
GEN4T1200		GENERADOR KOHSHIRO 1200 4T POTENCIA MAXIMA 850W POTENCIA NOMINAL 1000W VOLTAJE 110/220V MOTOR 3.0HP CAPACIDAD DE TANQUE 15L ARRANQUE MANUAL/ELECTRICO FRECUENCIA 60HZ	1 PIEZA
GENJS3500D-B		JS3500D-B(110/220V/60HZ) CON MARCHA PESO 49KG POTENCIA DE SALIDA: 3KW/MAX 3.3KW ACEITE 600 ML TANQUE 15L MOTOR 4 TIEMPOS 170F/7.5HP 3600RPM CONSUMO GASOLINA 1.67 L/H	1 PIEZA
GENJS6000D-B		JS8000D-B(110/220V/60HZ) CON MARCHA PESO 88KG POTENCIA DE SALIDA: 6KW/MAX 6.5KW ACEITE 1.1 TANQUE 25L MOTOR 4 TIEMPOS 190F715HP 3600 RPM CONSUMO DE GASOLINA 3.2 L/H	1 PIEZA
KP4000-E3		DESPLAZAMIENTO 223CC/VELOCIDAD NOMINAL3600/VOLUMEN DEL TANQUE 15L/FRECUENCIA 60Hz/TENCION NOMINAL 110V/220V/AMPERAJE NOMINAL 31,8A/15,9A/SALIDA NOMINAL 3500W/MAX.PROCUCCION 4000W	1 PIEZA

KP7000-E3		DESPLAZAMIENTO 420CC/VELOCIDAD NOMINAL 3600/VOLUMEN DEL TANQUE 25L/FRECUENCIA 60Hz/TENSION NOMINAL 110V/220V/AMPERAJE NOMINAL 59,1A/29,A5/SALIDA NOMINAL 6500W/MAX,PRODUCCION 7000W	1 PIEZA
KP11000E3		DESPLAZAMIENTO 459CC/VELOCIDAD NOMINAL 3600/VOLUMEN DEL TANQUE 25L/FRECUENCIA 60 Hz/TENSION NOMINAL 110V/220V/AMPARAJE NOMINAL 75.5A/37.7A/SALIDA NOMINAL 8300W/MAX.PRODUCCION 8500W	1 PIEZA
GEN4000i		Generador a gasolina inverter 4000i con motor tipo 170F de 212 cc, sistema de enfriamiento por aire e ignición TDI, potencia nominal de 2.6 kW y máxima de 2.8 kW. Opera a 120 V y 60 Hz con corriente de 21.6 A, tanque de combustible de 10 L y capacidad de aceite de 0.6 L. Diseño compacto de 470×375×495 mm, peso neto de 27.5 kg	1 PIEZA

KM1500i-K5		GENERADOR Modelo KM1500i-K5 Potencia nominal 1.0 kW Potencia máxima 1.1 kW Voltaje 110 V Corriente 9.1 A Frecuencia 60 Hz Velocidad motor 4800 rpm Fase Monofásico Factor de potencia 1.0 Capacidad tanque 2.0 L Ruido 67 dB Motor 145F Potencia motor 1.3 kW Arranque Recoil Tipo motor OHV 4 tiempos enfriado por aire Relación compresión 9:1 Bujía E5RTC Cilindrada 60 cc Encendido CDI Combustible Gasolina sin plomo Aceite SAE 10W30 Peso 13 kg Dimensiones 445×265×417 mm	1 PIEZA
KM4000i-K5		GENERADOR Modelo KM4000i-K5 Potencia nominal (kW) 3.0 Potencia máxima (kW) 3.3 Voltaje (V) 110 Corriente (A) 27.3 Velocidad del motor (rpm) 4600 Regulación de voltaje (%) $\leq \pm 1$ Frecuencia (Hz) 60 Caída de frecuencia (%) ≤ 1 Estabilidad de frecuencia (%) ≤ 0.5 Distorsión de onda $\leq 3\%$ Factor de potencia 1.0 Grado de aislamiento F Fase Single (Monofásico) Tiempo de ejecución (h) ≥ 3 Luz de marcha SI Medidor de combustible SI Protección de sobrecarga SI Protección baja de aceite SI Lámpara indicadora SI Ruido (dB a 7 m) 68 Capacidad de tanque (L) 5.6 Motor 165F Potencia máxima del motor (kW) 3.5 Arranque del motor Recoil Tipo de motor OHV, Single Cylinder, Air-cooled, 4 stroke Relación de compresión 9:1 Bujía A5RTC Desplazamiento (cc) 149 Sistema de encendido CDI Combustible Gasolina sin plomo $\geq 90\%$ Aceite lubricante SAE 10W30 SF Dimensiones empaque (mm) 499 x 337 x 463 Peso neto (kg) 28	1 PIEZA

KM7500i-K5		GENERADOR Modelo KM7500i-K5 Potencia nominal 5.0 kW Potencia máxima 5.5 kW Voltaje 110 / 220 V Corriente 45.5 / 22.7 A Frecuencia 60 Hz Velocidad motor 4600 rpm Fase Monofásico Factor de potencia 1.0 Capacidad tanque 10 L Ruido 77 dB Motor 172Fi Potencia motor 5.5 kW Arranque Eléctrico Tipo motor OHV 4 tiempos enfriado por aire Relación compresión 9:1 Bujía 7FRTC (F7TC) Cilindrada 236 cc Encendido CDI Combustible Gasolina sin plomo Aceite SAE 10W30 Peso 45 kg Dimensiones 600×450×525 mm	1 PIEZA
KM14000i-K5		GENERADOR Característica Especificación Modelo KN14000i-K5 Potencia nominal 9.0 kW Potencia máxima 9.8 kW Voltaje 110 / 220 V Corriente 81.8 / 40.9 A Frecuencia 60 Hz Velocidad motor 3600 rpm Fase Monofásico Factor de potencia 1.0 Capacidad tanque 32 L Ruido 77 dB Motor 194FPD Potencia motor 5.5 kW Arranque Eléctrico Tipo motor OHV 4 tiempos enfriado por aire Relación compresión 9:1 Bujía BP6ES / BP6ERS Cilindrada 485 cc Encendido CDI Combustible Gasolina sin plomo Aceite SAE 10W30 Peso 125 kg Dimensiones 910×680×815 mm	1 PIEZA
ATS KM14000i-K5		ATS REGULADOR Kohshiro, compatible con KM14000i-K5 , potencia máxima de 14000 W y potencia nominal de 12000 W, voltaje 110/220 V, frecuencia 60 Hz	1 PIEZA

COMK24LD		COMPRESOR KOHSHIRO MOTOR DE 2HP 1.5 KW CAPACIDAD 120 L/MIN PRESIÓN 8KG/CM2 CAPACIDAD DE TANQUE 24 LTS / 6.1 GAL HZ 60 VOLTAJE 110V NW 27KG	1 PIEZA
COMK50LD		COMPRESOR KOHSHIRO MOTOR DE 2HP 1.5 KW CAPACIDAD 120 L/MIN PRESIÓN 8KG/CM2 CAPACIDAD DE TANQUE 50 LTS / 13.2 GAL HZ 60 VOLTAJE 110V NW 27KG	1 PIEZA
COMK50LB		COMPRESOR KOHSHIRO MOTOR DE 1.5HP 1.1 KW CON BANDA CAPACIDAD 80 L/MIN PRESIÓN 8KG/CM2 CAPACIDAD DE TANQUE 50 LTS / 13.2 GAL HZ 60 VOLTAJE 110V NW 35KG	1 PIEZA
COMK100LB		COMPRESOR KOHSHIRO MOTOR DE 2HP 1.5 KW CON BANDA CAPACIDAD 170 L/MIN PRESIÓN 8KG/CM2 CAPACIDAD DE TANQUE 100 LTS / 26.4 GAL HZ 60 VOLTAJE 110V NW 65KG	1 PIEZA
COM1066		CABEZA DE COMPRESOR POTENCIA (KW/CV) 1,1/1,5 CILINDRO (MM/PIEZA) $\phi 65 \times 1$ VELOCIDAD (RPM) 1400 PRESIÓN (BAR/PSI) 8/115 CAPACIDAD (L/MIN/C.F.M) 80/2.8 Peso bruto (KG) 14 MENSIÓN (L*W*H)(mm) 260*340*350	1 PIEZA

COM2051		CABEZA DE COMPRESOR POTENCIA (KW/HP) 1.5/2.0 CILINDRO (MM/PIEZA) $\phi 51*2$ VELOCIDAD (RPM) 1050 PRESIÓN (BAR/PSI) 8/115 CAPACIDAD (L/MIN/CFM) 170/6 Peso bruto (KG) 15 MENSIÓN (L*W*H)(mm) 37*29*34	1 PIEZA
COM2051-A		CABEZA DE COMPRESOR POTENCIA (KW/HP) 1.5/2.0 CILINDRO (MM/PIEZA) $\phi 51*2$ VELOCIDAD (RPM) 1050 PRESIÓN (BAR/PSI) 8/115 CAPACIDAD (L/MIN/CFM) 170/6 Peso bruto (KG) 15	1 PIEZA
COM2065		CABEZA DE COMPRESOR POTENCIA (KW/HP) 2.2/3.0 CILINDRO (MM/PIEZA) $\phi 65*2$ VELOCIDAD (RPM) 950 PRESIÓN (BAR/PSI) 8/115 CAPACIDAD (L/MIN) 250 Peso bruto (KG) 24 MENSIÓN (L*W*H)(mm) 38*27*36	1 PIEZA
COM2080		CABEZA DE COMPRESOR POTENCIA (KW/HP) 4.0/5.5 CILINDRO (MM/PIEZA) $\phi 80*2$ VELOCIDAD (RPM) 930 PRESIÓN (BAR/PSI) 8/115 CAPACIDAD (L/MIN/CFM) 480 Peso bruto (KG) 36 MENSIÓN (L*W*H)(mm) 59*44*47	1 PIEZA