

CODIGO	FOTO	DESCRIPCION	EMPAQUE
MAMWP50		MOTOBOMBA DE 2X2" MAMBA MOTOR 4 TIEMPOS CAUDAL MAX.36 M3/HR ALTURA MAX 30M SUCCION 7M POTENCIA 5.5 HP ENCENDIDO MANUAL PESO 23 KG. LLEVA SUS CONECTORES , FILTROS DE SUCCION Y EMPAQUES	1 PIEZA
MAMWP80		MOTOBOMBA DE 3X3" MAMBA MOTOR 4 TIEMPOS CAUDAL MAX.60 M3/HR ALTURA MAX 28M SUCCION 7M POTENCIA 7.5 HP ENCENDIDO MANUAL PESO 25 KG.LLEVA SUS CONECTORES , FILTROS DE SUCCION Y EMPAQUES	1 PIEZA
MAM768		ASPERSORA DE MOCHILA 2 TIEMPOS MAMBA CON MOTOR TU26CC DESPLAZAMIENTO 26CC CAPACIDAD 25 L INCLUYE DOS VARILLAS DE CAMA BAJA Y 2 PISTOLAS DE PRESION CON BOQUILLA DOBLE, BOMBA DE BRONCE ARNES PROFESIONAL PESO 11KG LLEVA LANZAS DE PULVERIZACION , MANGUERAS DE ALTA PRESION , EMPUÑADURAS CON VALVULAS Y SUS BOQUILLA	1 PIEZA
MAM4025		ASPERSORA DE MOCHILA MOTOR 4 TIEMPOS MAMBA DESPLAZAMIENTO 35CC CAPACIDAD 25L INCLUYE DOS VARILLAS DE CAMA BAJA Y 2 PISTOLAS DE PRESION CON BOQUILLA DOBLE, BOMBA DE BRONCE ARNES PROFESIONAL PESO 13KGLLEVA LANZAS DE PULVERIZACION , MANGUERAS DE ALTA PRESION , EMPUÑADURAS CON VALVULAS Y SUS BOQUILLA	1 PIEZA

AMH20L		ASPERSORA MAMBA HIBRIDA DE 20L.LLEVA LANZAS O TUBO DE ASPERSORA , BOQUILLAS , MANGUERAS ,	1 PIEZA
MAMCW170H		HIDROLAVADORA MAMBA DE ALTA PESION DE 170 H , PRESION MAXIMA : 3200 PSI, CAUDAL : 9.2 I/MIN , POTENCIA : 7.0 HP . VELOCIDAD MAXIMA : 3600RPM , DIMENSIONES 540*450*535 MM , PESO: 26 KG Contiene varilla rociadora y pistola rociadora.	1 PIEZA
MAM30T		PARIHUELA MAMBA PARA USO AGRICOLA MOTOR 6.5HP • Manguera de 50 m (200KGF/CM2) • Jgo de mangueras de succión/retorno • Kit de sellos de reparación • Manómetro seco • Lanza de 90 cm • Coladera • Herramienta	1 PIEZA
MAM52CC		DESBROZADORA DE 52CC MAMBA MANERAL BICICLETA MOTOR MONOCILINDRICO 2 TIEMPOS DESPLAZAMIENTO 51.7CC POTENCIA 1.40KW 7.500 RPM , CON UN KIT PARA ARMADO CON CUCHILLA , LLABE EN T , LLAVE ALLEN , DESTORNILLADOR	1 PIEZA
MAMCS2052CC		MOTOSIERRA 52CC DE 2 TIEMPOS ENFRIADA POR AIRE, POTENCIA DE 2.1KW, BARRA GUIA DE 20" CADENA PASO .325 CALIBRE .058 VELOCIDAD MAXIMA DE 10,000 RPM, VELOCIDAD DE CADENA DE 21 M/S TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 550ML.	1 PIEZA

PM20P		PODADORA MAMBA A GASOLINA Modelo PM20P Motor 4 tiempos Cilindrada 180 cc Diámetro de corte 51 cm Velocidad máxima 3000 rpm Capacidad de tanque 0.8 L Capacidad de aceite 0.5 L Nivel de ruido 98 dB(A) Ajuste de altura Palanca única con 7 niveles	1 PIEZA
PM20S		PODADORA MAMBA A GASOLINA Modelo PM20S Motor 4 tiempos Cilindrada 180 cc con traccion Diámetro de corte 51 cm Velocidad máxima 3000 rpm Capacidad de tanque 0.8 L Capacidad de aceite 0.5 L Nivel de ruido 98 dB(A) Ajuste de altura Palanca única con 7 niveles	1 PIEZA
PM21P		PODADORA MAMBA A GASOLINA Modelos PM21P Motor Motor de 4 tiempos de alto rendimiento Cilindrada 180 cc Ancho de corte 51 cm (PM20P / PM20S) – 53 cm (PM21P / PM21S) Velocidad máxima 3000 rpm Capacidad de combustible 0.8 L Capacidad de aceite 0.5 L Nivel de ruido 98 dB(A) Ajuste de altura Sistema de ajuste central con palanca única de 7 niveles	1 PIEZA

PM21S		CORTADORA DE CESPED A GASOLINA Modelos PM21S Motor Motor de 4 tiempos de alto rendimiento Cilindrada 180 cc Sistema de tracción Tracción automática para facilitar el desplazamiento Ancho de corte 51 cm (PM20P / PM20S) – 53 cm (PM21P / PM21S) Velocidad máxima 3000 rpm Capacidad de combustible 0.8 L Capacidad de aceite 0.5 L Nivel de ruido 98 dB(A) Ajuste de altura Sistema de ajuste central con palanca única de 7 niveles	1 PIEZA
POD180E		MOTOR DE PODADORA Tipo de válvula Válvula superior Número de cilindros 1 Diámetro del cilindro (mm) 70 Carrera del pistón (mm) 47 Desplazamiento total (cm³) 181 Relación de compresión 8.5:1 Potencia máxima (kW/rpm) 2.8 / 3600 Dirección de rotación En sentido contrario a las agujas del reloj Ángulo de avance de encendido 20 ± 2 Espacio libre válvula de admisión (mm) 0.10 – 0.15 Espacio libre válvula de escape (mm) 0.15 – 0.20 Brecha de chispa (mm) 0.6 – 0.8 Aceite recomendado SAE 10W/30 Capacidad de combustible (L) 0.8 Capacidad de aceite (L) 0.45 Dimensiones (mm) 331 x 298 x 234 Peso neto (kg) 8.0	1 PIEZA

MAM130E



SOLDADORA DE INVERSOR Parámetro técnico Unidades AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz
Tensión nominal de entrada V AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz
Potencia nominal de entrada KVA 3,7 4,1
Rango de corriente de soldadura (MMA) A 20-120 20-130
Voltaje sin carga V 20,8-24,8 20,8-25,2
Ciclo de trabajo nominal % 60% 60%
Voltaje sin carga V 60 60
Eficiencia general % 85% 85%
Grado de la protección IP21S IP21S
Factor de potencia $\text{COS}\phi=0,7$ $\text{COS}\phi=0,7$
Grado de aislamiento F F
Estándar EN60974-2022 EN60974-2022
Electrodo aplicable mm 1,6-3,2 1,6-3,2
Contiene Portaelectrodos, abraadera de tierra, cpillo/martillo, correa de hombro, manual de usuario, correa de hombro.

1 PIEZA

MAMBA
POWER

MAM220E		SOLDADORA DE INVERSOR Parámetro técnico Unidades AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Tensión nominal de entrada V AC110V $\pm 15\%$ 50/60Hz AC220V $\pm 15\%$ 50/60Hz Potencia nominal de entrada KVA 3,7 7,0 Rango de corriente de soldadura (MMA) A 20-120 20-200 Voltaje sin carga V 20,8-24,8 20,8-28 Ciclo de trabajo nominal % 60% 60% Voltaje sin carga V 60 60 Eficiencia general % 85% 85% Grado de la protección IP21S IP21S Factor de potencia $\cos\phi=0,7$ $\cos\phi=0,7$ Grado de aislamiento F F Estándar EN60974-2022 EN60974-2022 Electrodo aplicable mm 1,6-3,2 1,6-4,0 Contiene Portaelectrodos, abrazadera de tierra, cepillo/martillo, correa de hombro, manual de usuario.	1 PIEZA
MAM120		SOLDADORA DE INVERSOR Parámetro técnico Unidad CA 110V $\pm 15\%$ 50/60 Hz CA 220V $\pm 15\%$ 50/60 Hz Voltaje de entrada nominal V CA 110V $\pm 15\%$ 50/60 Hz CA 220V $\pm 15\%$ 50/60 Hz Potencia de entrada nominal KVA 3.0 KVA 3.0 KVA Corriente de entrada nominal A 27A 13.6A Corriente de soldadura MMA A 20A-120A 20A-120A Corriente de soldadura TIG A 15A-120A 15A-120A Corriente de soldadura MIG A 40A-120A 35A-120A Voltaje sin carga V 60V 60V Ciclo de trabajo nominal % 30% 30% Rango de velocidad de alimentación de alambre m/min 2.5-11 2.5-11 Factor de potencia $\cos\phi$ 0.73 0.73 Clase de aislamiento F F Tipo de enfriamiento Enfriamiento por viento Enfriamiento por viento Dimensión 390x240x270mm 390x240x270mm Contiene portaelectrodos, abrazadera de tierra, cepillo/martillo, correa de hombro, manual de usuario, antorcha tig.	1 PIEZA

MAMGX160		• APISONADOR • MOTOR HONDA GX160 ORIGINAL • Motor de 4 tiempos • CIGÜEÑAL CÓNICO • Potencia máxima: 3.6 HP (3600 rpm) • Cilindrada: 121 cc. • Diámetro x carrera: 60 x 43 mm. • Torque máximo: 7.5 N.m / 2500 rpm • Arranque: manual • Consumo: 1.0 L/h a 3600 rpm	1 PIEZA
MAMREV1S		REVOLVEDORA DE CONCRETO MAMBA DE 1 SACO	1 PIEZA
MAMTROW1000		ALLANADORA MAMBA 36" CON MOTOR 6.5 HP DE 4 ASPAS	1 PIEZA
MAMTROW1001		ALLANADORA MAMBA 48" CON MOTOR 9 HP DE 4 ASPAS	1 PIEZA

ES-08		Motor: motor delantero de 350 W Bateria: 36v 7.8ah Luces: faros delanteros y traseros Frenos: freno de disco trasero + freno electrónico EABS Ruedas: 8.5 pulgadas Velocidad: 15–30 km/h Tamaño del producto: 108 × 44 × 113 cm Peso neto: 12 kg Peso bruto: 14 kg Tamaño del embalaje: 110 × 15 × 52 cm Con bluetooth Pendiente máxima superable: ~12% Peso maximo: 120 kg	1 PIEZA
ES-03		Motor: 500W Voltaje nominal: 48 V Capacidad de la batería: 10 AH Velocidad máxima: 40 km/h, 3 velocidades Tamaño de llanta: 12 pulgadas Altura del asiento: 760 mm Distancia entre ejes: 925 mm Material del marco: acero de alta resistencia Batería: batería de litio de 48V 10Ah Tiempo de carga: 6–8 horas Autonomía por carga: 20–40 km Plataforma: resina ABS Peso neto: 25 kg Peso bruto: 28 kg Dimensiones: 120*39 *50 cm Tamaño del embalaje: 116*23*53CM Carga máxima: 120 kg	1 PIEZA

EC-01		Potencia del motor: 500W Motor sin escobillas con cubo trasero Material del chasis: aleación de magnesio y aluminio Batería: 15 AH Batería de litio china Voltaje nominal: 48V Autonomía por carga: 30-50KM Velocidad máxima: 45 km/h Neumático: 10 pulgadas RUEDA F/R Freno: Delantero y trasero con freno de disco Tiempo de carga: 4-12 horas Pendiente máxima superable: 15% Peso neto: 22kg Peso bruto: 25 kg Dimensiones: 118*109*60.5 cm Tamaño del embalaje: 115*25*48cm Carga máxima: 150KGS	1 PIEZA
EC-02		Motor: 48V 500W Velocidad máxima: 40 km/h, 3 velocidades Tamaño de llanta: 14 pulgadas Altura del asiento: 760 mm Distancia entre ejes: 925 mm Material del marco: acero de alta resistencia Batería: batería de litio de 48V 10Ah Tiempo de carga: 6-8 horas Autonomía por carga: 20-40 km Plataforma: resina ABS Peso neto: 28 kg Peso bruto: 30 kg Dimensiones: 131*128.5*66.5 cm Tamaño del embalaje: 131*24*61cm Carga máxima: 120 kg	1 PIEZA

G1 PRO



Potencia del motor: motor de buje sin escobillas dual de 1000 W **Material del marco:** aleación **Batería:** batería de litio china de 13-21 AH **Voltaje nominal:** 48 V **Capacidad de la batería:** 21 AH **Autonomía por carga:** 30-70 km **Velocidad máxima:** 60 km/h **Neumáticos:** rueda con neumático vacío de 10.5 pulgadas **Tipo de suspensión:** ruedas delantera y trasera con freno de aceite **Tiempo de carga:** 6-8 horas **Grado de impermeabilidad:** IP56 **Carga máxima:** 150 kg **Peso neto:** 34 kg **Peso bruto:** 39 kg **Tamaño del embalaje:** 127*27*58cm **Tamaño del producto:** 128× 24 × 120cm

1 PIEZA

MAMBA
POWER